

DION SIBLAB



СУШИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ШКАФ С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ DION SIBLAB

Классический сушильный лабораторный шкаф для для испытаний, сушки и стерилизации в научных и промышленных лабораториях. Сушильные шкафы DION SIBLAB сделаны из качественной нержавеющей стали. Керамическая теплоизоляция и уникальная система воздушных потоков предотвращают чрезмерный нагрев корпуса. ПИД-регулятор обеспечивает высокую точность поддержания температуры.

Расширенная фирменная гарантия - 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА DION SIBLAB NEXT:



Цифровой ПИД-регулятор температуры Omron




Принудительная конвекция

Эффективная система конвекции позволяет обеспечить равномерный нагрев по всему объёму сушильного шкафа, минимизируя температурный градиент и предельные отклонения.



Система теплоизоляции из керамического волокна «AirPro»

Система теплоизоляции из керамического волокна «AirPro» и уникальная система воздушных потоков предотвращает чрезмерный нагрев корпуса, даже при работе на максимальных температурах.




Камера из нержавеющей стали с двойными стенками




Уникальная объемная форма нагревательного элемента

Нагревательный элемент уникальной объемной формы общей длиной до трех метров обеспечивает всесторонний равномерный нагрев камеры.



Канал выхода воздуха с заслонкой (Ø50мм), управляемой сервоприводом



Канал притока свежего воздуха

ПРОМЫШЛЕННЫЕ DION SIBLAB ОТ 250°C



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБЪЕМ, л	
	500	700
Диапазон рабочих t, °C	+30...+250	+50...+250
Точность поддержания T в рабочей камере в установившемся режиме, °C, не более	±2	±2
Градиент температуры при 50°C, °C	5	5
Время нагрева до макс. t, мин, не более	40	40
Датчик температуры	термопара	термопара
Тип контроллера	TPM 10	OMRON
Максимальная мощность, кВт	3	5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50
Габаритные размеры без блока управления, ВхШхГ, мм	1200x900x1110	1450x850x1300
Размеры рабочей камеры, ВхШхГ, мм	900x700x800	1080x700x1000
Нагрузка на полку, кг, не более	40	40
Масса, кг, не более	50	100

ОБЪЕМ, л				
1000	1500	2000	3000	4000
+30...+250	+30...+250	+30...+250	+30...+250	+30...+250
±2	±2	±2	±2	±2
5	5	5	5	5
40	40	60	60	60
термопара	термопара	термопара	термопара	термопара
TPM 10	OMRON	TPM 10	TPM 10	TPM 10
5	18	9	9	12
380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
1450x1200x1300	1800x1150x1300	2250x1150x1400	2300x1500x1600	2250x2000x1600
1100x965x965	1500x950x950	1900x950x1100	1950x1230x1230	1900x1650x1230
40	40	40	40	40
100	350	400	600	800

ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ»

Сегодня DION™ выбирают крупнейшие российские предприятия, которые по достоинству оценили высокий уровень качества продукции.

- Мы гарантируем своим клиентам решение любых возникших вопросов и проблем в течение 72 часов;
- Предлагаем профессиональную сборку и установку сушильного оборудования на вашем предприятии или видео-инструктаж по сборке, если вы желаете осуществить её самостоятельно;
- Консультируем по всем возникшим вопросам, а также обучаем работников вашего предприятия основным моментам по обслуживанию приобретенного у нас оборудования;
- Предоставляем возможность выезда инженера на ваше предприятие для устранения неполадок;
- Предлагаем доставку и замену вышедших из строя запчастей в сжатые сроки;
- Предоставляем гарантии качества на всё сушильное оборудование.



лабораторная
и промышленная техника

www.lks.ru
www.labmebel.ru

ООО "ЛКС"
Официальный дилер.
Поставки по России.

т.ф. **(495) 225-25-95** (многоканальный)

8-800-250-09-09 (бесплатный
звонок с любого телефона России)

109202, г. Москва,
ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 41



лабораторная
и промышленная техника